


VAN BI HỢP KIM KẼM TURA TAY GẠT - ZINC ALLOY BALL VALVE WITH LEVER HANDLE, TURA BRAND



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Van dùng cho nước sạch, mạ Crom. Tay van bằng Inox bọc nhựa PVC
 Used for Water . Stainless steel handle with PVC plastic cover
 Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 228-1-2000
 BS 21/ ISO 228-1-2000 Threads standard
 Áp lực làm việc Max 10 Bar - Max. working pressure. 10 Bar
 Nhiệt độ làm việc Max 90°C - Max. working temperature: 90 °C

VẬT LIỆU - MATERIAL


Thân - Body:	Hợp kim kẽm - Zinc alloy
Nắp - Bonnet:	Hợp kim kẽm - Zinc alloy
Bi - Ball:	Gang - Cast iron
Trục - Stem:	Thép mạ - Plated steel
Ốc áp lực - Lock nut:	Đồng - Brass
Gioăng bi - Seats:	Teflon - PTFE
Gioăng trục - O-Ring:	Teflon/Cao su - PTFE/NBR
Ốc tay - Wheel nut:	SUS 304 - Stainless steel
Tay van - Lever handle:	SUS 201- Stainless steel
Bọc tay van - Handle cover:	Nhựa PVC - PVC Plastic

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size(inch)	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
DN(mm)	15	20	25	32	40	50	65
L(mm)	46.5	52.5	62.5	75	83	95	121
H(mm)	58.5	64	80	100	108.5	125	155
B(mm)	90	90	108	140	140	156	205

VAN BI HỢP KIM KẼM TUBO TAY BUỒM HỢP KIM

ZINC ALLOY BALL VALVE WITH BUTTERFLY HANDLE TUBO BRAND



ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Van dùng cho nước sạch, mạ Crom. Tay van bằng hợp kim kẽm
 Used for Water, With Chrome plated . Zinc alloy handle
 Đường ren tiêu chuẩn BS 21/ ISO 228-1-2000
 BS 21/ ISO 228-1-2000 Threads standard
 Áp lực làm việc Max 10 Bar - Max. working pressure. 10 Bar
 Nhiệt độ làm việc Max 90°C - Max. working temperature: 90 °C

VẬT LIỆU - MATERIAL

Thân - Body:	Hợp kim kẽm - Zinc alloy
Nắp - Bonnet:	Hợp kim kẽm - Zinc alloy
Bi - Ball:	Gang - Cast iron
Trục - Stem:	Thép mạ - Plated steel
Ốc áp lực - Lock nut:	Đồng - Brass
Gioăng bi - Seats:	Teflon - PTFE
Gioăng trục - O-Ring:	Teflon - PTFE
Ốc tay - Wheel nut:	SUS 304 - Stainless steel
Tay van - Butterfly handle:	Hợp kim kẽm - Zinc alloy

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Size(inch)	1/2"
DN(mm)	15
L(mm)	46.5
H(mm)	52
B(mm)	56